

PP PRAGMA KÄÄNIK 400/45° PRUUN

Standard EN 13476-3



STANDARDI NUMBER

Pipelife toodab kahte korrigeeritud välispinnaga PRAGMA torusüsteemi – PRAGMA ID (toru siseläbimõõt) ja PRAGMA OD (toru välimine läbimõõt) toorainest PP-B (PP-B – plokpolüpropüleenkopolümeer). PRAGMA torudel on kahekordne sein (sisemine sile, välimine ribiline), toru ühes otsas on muhv, teises tihendusrõngas. PRAGMA torud on mõeldud olme-, vihmavee- ja drenaaživee juhtimiseks. Neid torusid saab kasutada ka tööstusreovee ära juhtimiseks. Nii torude Pragma ID kui ka Pragma OD ringjäikus on 8 kN / m², tugevusklassiga SN8 (muud võimalikud märgistused SN8 = T = S8), vastavad standardi EN ISO 9969 nõuetele. Eritellimusel saame toota ka tugevusklassi torusid SN10, 12 või 16. PRAGMA liitmikud on varustatud EPDM kummist tihendiga.

TOOTE INFO

Tootekood	70000382
Läbimõõt	400 mm
Nurk	45 °
Kaal (neto)	5,545 kg
Kaal (bruto)	5,867 kg

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	1
Kogus alusel tk	5
Kogus alusel tk	1

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)