

## PP-HT KÄÄNIK 110 NURGAGA 15° JÄIKUSKLASS S16 HALL

Standard EN 1451



### STANDARDI NUMBER

PIPELIFE PP-HT hoonekanalisatsiooni süsteem on mõeldud hoonesiseseks reovee ärajuhtimiseks. Pipelife hoonekanalisatsiooni süsteemis on torud ning liitmikud mõõtudega 32, 40, 50, 75 ja 110mm. Hoonesiseste torustike jäikusklassi moodetakse näitajaga S, kus väiksem number tähendab suuremat seinapaksust ja suuremat jäikusklassi. Näiteks S14 toru on suurema seinapaksusega, kui S20 toru. Kui otsid kindlat ja kvaliteetset kanalisatsioonilahendust, siis Pipelife PP-HT torud on nutikas ja pikaajaline investeering. PP-HT torudel ja liitmikudel on tänu kummitihenditega ühendustele lekketihedus ja pikem eluiga. Ø 32–50 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“) Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, S16, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S20, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“).

### TOOTE INFO

Tootekood	70000531
Läbimõõt	110 mm
Seinapaksus (e)	3,3 mm
Nurk	15 °
Jäikusklass	S16
Kaal (neto)	0,208 kg
Kaal (bruto)	0,328 kg
Materjal	PP (Polüpropüleen)

#### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)


## TEHNILINE JOONIS

### MÕÕDUD

Läbimõõt 110 mm

Seinapaksus  
(e) 3,3 mm

Nurk 15 °



## LOGISTIKA

Kogus kastis tk 30

Kogus alusel tk 240

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)