

PP-HT KÄÄNIK 75 NURGAGA 45° JÄIKUSKLASS S16 HALL

Standard EN 1451



STANDARDI NUMBER

PIPELIFE PP-HT hoonekanalisatsiooni süsteem on mõeldud hoonesiseseks reovee ärajuhtimiseks. Pipelife hoonekanalisatsiooni süsteemis on torud ning liitmikud mõõtudega 32, 40, 50, 75 ja 110mm. Hoonesiseste torustike jäikusklassi moodetakse näitajaga S, kus väiksem number tähendab suuremat seinapaksust ja suuremat jäikusklassi. Näiteks S14 toru on suurema seinapaksusega, kui S20 toru. Kui otsid kindlat ja kvaliteetset kanalisatsioonilahendust, siis Pipelife PP-HT torud on nutikas ja pikaajaline investeering. PP-HT torudel ja liitmikudel on tänu kummitihenditega ühendustele lekkevabadus ja pikem eluiga. Ø 32–50 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“) Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, S16, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S20, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“).

TOOTE INFO

Tootekood	70000534
Läbimõõt	75 mm
Seinapaksus (e)	2,3 mm
Nurk	45 °
Jäikusklass	S16
Kaal (neto)	0,095 kg
Kaal (bruto)	0,185 kg
Materjal	PP (Polüpropüleen)

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)


TEHNILINE JOONIS

MÕÕDUD

Läbimõõt 75 mm

Seinapaksus
(e) 2,3 mm

Nurk 45 °



LOGISTIKA

Kogus kastis tk 25

Kogus alusel tk 600

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)