

PP-HT KÄÄNIK 50 NURGAGA 30° JÄIKUSKLASS S14 HALL

Standard EN 1451



STANDARDI NUMBER

PIPELIFE PP-HT hoonekanalisatsiooni süsteem on mõeldud hoonesiseseks reovee ärajuhtimiseks. Pipelife hoonekanalisatsiooni süsteemis on torud ning liitmikud mõõtudega 32, 40, 50, 75 ja 110mm. Hoonesiseste torustike jäikusklassi määramiseks näitajaga S, kus väiksem number tähendab suuremat seinapaksust ja suuremat jäikusklassi. Näiteks S14 toru on suurema seinapaksusega, kui S20 toru. Kui otsid kindlat ja kvaliteetset kanalisatsioonilahendust, siis Pipelife PP-HT torud on nutikas ja pikaajaline investeering. PP-HT torudel ja liitmikudel on tänu kummitihenditega ühendustele lekkevabadus ja pikem eluiga. Ø 32–50 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“) Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, S16, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S20, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“).


Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

Tootekood	70001033
Vana tootekood	3496100099
Läbimõõt	50 mm
Seinapaksus (e)	1,5 mm
Nurk	30 °
Jäikusklass	S14
Kaal (neto)	0,033 kg
Kaal (bruto)	0,033 kg
Materjal	PP (Polüpropüleen)

MÕÕDUD	
Läbimõõt	50 mm
Seinapaksus (e)	1,5 mm
Nurk	30 °



Kogus kastis tk	70
Kogus alusel tk	1440

e-post: pipelife@pipelife.ee · Privaatsuspoliitika · Teave küpsiste kohta