

PP-HT LAUSMUHVKOLMIK 75X50 NURGAGA 45° JÄIKUSKLASS S16 HALL

Standard EN 1451



STANDARDI NUMBER

PIPELIFE PP-HT hoonekanalisatsiooni süsteem on mõeldud hoonesiseseks reovee ärajuhtimiseks. Pipelife hoonekanalisatsiooni süsteemis on torud ning liitmikud mõõtudega 32, 40, 50, 75 ja 110mm. Hoonesiseste torustike jäikusklassse mõõdetakse näitajaga S, kus väiksem number tähendab suuremat seinapaksust ja suuremat jäikusklassi. Näiteks S14 toru on suurema seinapaksusega, kui S20 toru. Kui otsid kindlat ja kvaliteetset kanalisatsioonilahendust, siis Pipelife PP-HT torud on nutikas ja pikaajaline investeering. PP-HT torudel ja liitmikel on tänu kummitihenditega ühendustele lekketihedus ja pikem eluiga. Ø 32–50 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“) Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, S16, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S20, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“).

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)


TOOTE INFO

Tootekood	70001044
Läbimõõt	75 mm
D1	50 mm
Seinapaksus (e)	2,3 mm
Nurk	45 °
Jäikusklass	S16
Kaal (neto)	0,173 kg
Kaal (bruto)	0,357 kg
Materjal	PP (Polüpropüleen)

TEHNILINE JOONIS

MÕÕDUD

Läbimõõt	75 mm
D1	50 mm
Seinapaksus (e)	2,3 mm
Nurk	45 °



LOGISTIKA

Kogus kastis tk	15
Kogus alusel tk	360

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
 Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)