

PP-HT KÄÄNIK 50 NURGAGA 67° JÄIKUSKLASS S14 HALL

Standard EN 1451



STANDARDI NUMBER

PIPELIFE PP-HT hoonekanalisatsiooni süsteem on mõeldud hoonesiseseks reovee ärajuhtimiseks. Pipelife hoonekanalisatsiooni süsteemis on torud ning liitmikud mõõtudega 32, 40, 50, 75 ja 110mm. Hoonesiseste torustike jäikusklassi moodetakse näitajaga S, kus väiksem number tähendab suuremat seinapaksust ja suuremat jäikusklassi. Näiteks S14 toru on suurema seinapaksusega, kui S20 toru. Kui otsid kindlat ja kvaliteetset kanalisatsioonilahendust, siis Pipelife PP-HT torud on nutikas ja pikaajaline investeering. PP-HT torudel ja liitmikel on tänu kummitihenditega ühendustele lekketihedus ja pikem eluiga. Ø 32–50 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“) Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, S16, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S20, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“).

TOOTE INFO

Tootekood	70013128
Vana tootekood	3496100072
Läbimõõt	50 mm
Nurk	67 °
Jäikusklass	S14
Kaal (neto)	0,038 kg
Kaal (bruto)	0,038 kg
Materjal	PP (Polüpropüleen)

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160


e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TEHNILINE JOONIS

MÕÕDUD

Läbimõõt 50 mm

Nurk 67 °



LOGISTIKA

Kogus kastis tk 60

Kogus alusel tk 1440

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)