

PVC VÄHESE HÕÕRDUMISEGA JÄIK PAIGALDUSTORU 20 RINGJÄIKUS 750N 2,5M BEEŽ

Standard EN 61386-21



STANDARDI NUMBER

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3441

Värvus: beež, RAL 1015

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Pikkus: 2,5 m, muhvita

Kasutusvaldkond: Suurendatud mehaanilise tugevusega torud, mis sobivad kasutamiseks ka madalamate temperatuuride juures. Tohib painutada vedru abil ja paigaldada betooni sisse.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa

Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70005377
Vana tootekood	510420
Jäikus-klass	750N
Läbimõõt	20 mm
Pikkus	2,5 m
Painduvus	latis
Sisekiht	Silikoon sisekihiga
Kaal (neto)	0,56 kg
Kaal (bruto)	0,6 kg
Materjal	PVC
Transport	latt

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	37
Kogus alusel tk	1480

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)