

PVC VÄHESE HÕÕRDUMISEGA JÄIK PAIGALDUSTORU 50 RINGJÄIKUS 750N 2,5M BEEŽ

Standard EN 61386-21



STANDARDI NUMBER

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3441

Värvus: beež, RAL 1015

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Pikkus: 2,5 m, muhvita

Kasutusvaldkond: Suurendatud mehaanilise tugevusega torud, mis sobivad kasutamiseks ka madalamate temperatuuride juures. Tohib painutada vedru abil ja paigaldada betooni sisse.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa

Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70005381
Vana tootekood	510450
Jäikus-klass	750N
Läbimõõt	50 mm
Pikkus	2,5 m
Painduvus	latis
Sisekiht	Silikoon sisekihiga
Kaal (neto)	2,2 kg
Kaal (bruto)	2,2 kg
Materjal	PVC
Transport	latt

LOGISTIKA

Kogus kastis tk	7
Kogus alusel tk	245
Kogus alusel tk	1

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)