

PVC UV-KINDEL KORRUGEERITUD PAINDUV ELEKTRITORU 20 RINGJÄIKUS 750N 50M TRAADIGA MUST

Standard EN 61386-22



STANDARDI NUMBER

Universaalne UV-kindel painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kiviõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla. Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid. PVC materjal. Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012186
Vana tootekood	1396500120
Jäikus-klass	750N
Läbimõõt	20 mm
Sise-diaameeter	13,8 mm
Pikkus	50 m
Painduvus	painduv
UV-kindel	jah
Sissetõmbamis-traadiga	jah
Toru pind	korrigeeritud
Sisekiht	Pole
HF	ei
Kaal (neto)	3,524 kg
Kaal (bruto)	4 kg
Materjal	PVC (Polüvinüülkloriid)
Transport	rull

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

LOGISTIKA

Aluse pikkus	1200 mm
Aluse kõrgus	1130 mm
Kogus alusel tk	28
Aluse laius	1000 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)