

PE TOPELTSEINALINE KAABLIKAITSETORU 50X42 RINGJÄIKUS 750N 6M KOLLANE

Standard EN 61386-24



STANDARDI NUMBER

PE topeltseinaga kaablikaitsetoru elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamiseks. Toru tarnitakse 6 m pikkustena koos muhviga. Topeltseinaga kaablikaitsetoru on oma kerguse ja käsitlemise tõttu lihtne paigaldada. Toru struktuur võimaldab väikeseid suunamuutusi. PE-kaablikaitsetorud on saadaval 3 tugevusklassiga 450N, 750N ja 1250N (SN16), mis vastab võrgu ehitamise vajadustele. Kollast kaablikaitsetoru kasutatakse põhiliselt elektrivõrgu, punast ja halli sidevõrgu ning rohelist tänavavalgustuse ehitamiseks.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012202
Läbimõõt	50 mm
Sise- diameeter	42 mm
Seinapaksus (e)	4 mm
Pikkus	6 m
Jäikus- klass	750N
Kaal (neto)	1,05 kg
Kaal (bruto)	1,4 kg
Materjal	PE (Polüetüleen)
Värv	kollane
Transport	latt

LOGISTIKA

Aluse pikkus	6100 mm
Aluse kõrgus	490 mm
Kogus alusel tk	80
Aluse laius	640 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)