

PE TOPELTSEINALINE KAABLIKAITSETORU 110X92,5 RINGJÄIKUS 450N 6M KOLLANE

Standard EN 61386-24



STANDARDI NUMBER

PE topeltseinaga kaablikaitsetoru elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamiseks. Toru tarnitakse 6 m pikkustena koos muhviga. Topeltseinaga kaablikaitsetoru on oma kerguse ja käsitlemise tõttu lihtne paigaldada. Toru struktuur võimaldab väikeseid suunamuutusi. PE-kaablikaitsetorud on saadaval 3 tugevusklassiga 450N, 750N ja 1250N (SN16), mis vastab võrgu ehitamise vajadustele. Kollast kaablikaitsetoru kasutatakse põhiliselt elektrivõrgu, punast ja halli sidevõrgu ning rohelist tänavavalgustuse ehitamiseks.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012209
Läbimõõt	110 mm
Sise- diameeter	92,5 mm
Seinapaksus (e)	8,8 mm
Pikkus	6 m
Jäikus- klass	450N
Kaal (neto)	3 kg
Kaal (bruto)	3,54 kg
Materjal	PE (Polüetüleen)
Värv	kollane
Transport	latt

LOGISTIKA

Aluse pikkus	6080 mm
Aluse kõrgus	620 mm
Kogus alusel tk	50
Aluse laius	1180 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)