

PE TOPELTSEINALINE KAABLIKAITSETORU 160X136 RINGJÄIKUS 750N 6M KOLLANE

Standard EN 61386-24



STANDARDI NUMBER

PE topeltseinaga kaablikaitsetoru elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamiseks. Toru tarnitakse 6 m pikkustena koos muhviga. Topeltseinaga kaablikaitsetoru on oma kerguse ja käsitlemise tõttu lihtne paigaldada. Toru struktuur võimaldab väikeseid suunamuutusi. PE-kaablikaitsetorud on saadaval 3 tugevusklassiga 450N, 750N ja 1250N (SN16), mis vastab võrgu ehitamise vajadustele. Kollast kaablikaitsetoru kasutatakse põhiliselt elektrivõrgu, punast ja halli sidevõrgu ning rohelist tänavavalgustuse ehitamiseks.

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

TOOTE INFO

Tootekood	70012212
Läbimõõt	160 mm
Sise- diameeter	136 mm
Seinapaksus (e)	12 mm
Pikkus	6 m
Jäikus- klass	750N
Kaal (neto)	6,3 kg
Kaal (bruto)	6,96 kg
Materjal	PE (Polüetüleen)
Värv	kollane
Transport	latt

LOGISTIKA

Aluse pikkus	6150 mm
Aluse kõrgus	720 mm
Kogus alusel tk	33
Aluse laius	1210 mm

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)