

## LEGE BUIS

## GAINE VIDE

## LEERROHR

## EMPTY

Flexibele, geribde polypropyleen buis 750N voor in -en opbouw van elektrische installaties.

Gaine flexible en polypropylène 750N pour montage apparent ou encastré d'installations électriques.

Flexibles Wellrohr aus Polypropylen 750N für jede Art von Elektroinstallation.

Corrugated, pliable self-recovering polypropylene conduit 750N for all types of electrical installations.

Met of zonder trekdraad in gegalvaniseerd staal -

Avec ou sans tire-fil en acier

Mit oder ohne Zugdraht aus galvanisiertem Stahl - 1mm.

With or without galvanised steel draw wire. - 1mm.



### Techn. eigenschappen

### Caractér. techniques

### Techn. Eigenschaften

### Technical characteristics

Classificatie..classification..Klassifikation..classification

Drukweerstand..résistance à l'écrasement..Druckwiderstand..mechanical compression

Impactweerstand..résistance aux chocs..Einwirkungswiderstand..restistance upon impact

Testt°..T° d'essai..Testt°..testt°

Vlamweerstand..résistance aux flammes..Flammenwiderstand..flame resistance

Test: brander/brûleur/Brenner/burner 1kW/20 sec (Ø 16, 20, 25) 1kW/25 sec (Ø 32,40)

Doorslagtest..test tension de tenue..Durchschlagtest..breakdown test

Isolatieweerstand..résistance de l'isolation..Isolationswiderstand..isolation resistance (500V DC)

Min. buigradius..rayon de courbure min...min. Biegeradius..min. bending radius

Beschikbare kleuren..couleurs disponibles..verfügbare Farben..available colours

ICTA 3422

750N (23°C)

6J / -5°C

-5°C - +90°C

Niet vlamverspreidend -

Non-propagateur à la flamme -

Flammwidrig - Flame retardant

2000V 50-60 Hz 15 min

Min. 100MØhm/80cm

-3x diam.



### Gamma

### Gamme

### Sortiment

### Range

#### Zonder trekdraad..sans tire-fil..ohne Zugdraht..without draw wire

mm	mm	Kg/km
16	10,6	47,0
20	14,1	65,0
25	18,3	88,0
32	23,0	130,0
40	30,0	175,0

#### Met trekdraad..avec tire-fil..mit Zugdraht..with draw wire

mm	mm	Kg/km
16	10,6	49,0
20	14,1	69,0
25	18,3	92,0
32	23,0	134,0
40	30,0	179,0

### Normen & Certificaten

### Normes & Certificats

### Normen & Zertifikate

### Directives & Certificats

- General European directives for pliable

conduits systems :

EN 61386-1

EN 61386-22

EN 60423

- Halogen free and low smoke cable systems

EN 61034

EN 60754-1

EN 60754-2



Geproduceerd in België - fabriqué en Belgique - in Belgien hergestellt - Made in Belgium

Maten en gewichten zijn benaderd en onder voorbehoud van wijzigingen. Dimensions et poids approximatifs et sous réserve de modifications. Maße und Gewichte sind approximativ und Änderungen vorbehalten. Dimensions and weight data are approximative and subject to changes.