

## HALOVOLT HALOGEENIVABAD MADALA HÕÕRDUMISEGA JÄIGAD PAIGALDUSTORUD 750N 3M (MUHVITA)

Standard EN 61386-21



### TOOTEST

Jäik PP materjalist paigaldustoru, isekustuv, painutatav. Tooteid kasutatakse kõrgete tuleohutusnõuetega hoonetes, avalikes ruumides või kus paigaldatakse kalleid elektroonikaseadmeid või andmekandjaid. Halli värvi torud on jäikusklassiga 750N. Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +105 °C. Pikkus: 3m, muhvita. Tulekahju korral ei eraldu HF torudest kahjulikke gaase, samas kui suitsu teke on väike. Halogeenivaba elektripaigaldustoru on testitud ja vastab täielikult halogeenivabadele toodetele esitatavatele nõuetele. HF halogeenivaba paigaldustorud sobivad kõikidele ehitusobjektidele, kus on ette nähtud kõrgemad tuleohutusnõuded.

| Tootekood | Läbimõõt | Pikkus | Jäikus-<br>klass | HF  | PP(Polüpropüleen)  | Transport | Kogus kastis<br>tk | Kogus alusel<br>tk |
|-----------|----------|--------|------------------|-----|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 70000732  | 16 mm    | 3 m    | 750N             | jah | PP (Polüpropüleen) | latt      | 24                 | 60                 |
| 70000733  | 20 mm    | 3 m    | 750N             | jah | PP (Polüpropüleen) | latt      | 24                 | 39                 |
| 70000734  | 25 mm    | 3 m    | 750N             | jah | PP (Polüpropüleen) | latt      | 19                 | 40                 |
| 70000735  | 32 mm    | 3 m    | 750N             | jah | PP (Polüpropüleen) | latt      | 10                 | 450                |
| 70000736  | 40 mm    | 3 m    | 750N             | jah | PP (Polüpropüleen) | latt      | 10                 | 24                 |

#### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)