

PVC PAINDUVAD PAIGALDUSTORUD TAM 750N

Standard EN 61386-22



TOOTEST

Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla. PVC-U materjal, jäikusklass 750N. Paigaldus- ja töötemperatuur -25 kuni +60 °C.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Paindumus	Sisekiht	Toru pind	Kogus alusel tk
70000744	70005352	16 mm	10,45 mm	50 m	750N	painduv	Silikoon sisekihiga	korrigeeritud	30
70012160	70005353	20 mm	13,8 mm	50 m	750N	painduv	Silikoon sisekihiga	korrigeeritud	20
70000748		25 mm	18,15 mm	25 m	750N	painduv	Pole	korrigeeritud	24
70000751		32 mm	24,5 mm	25 m	750N	painduv	Pole	korrigeeritud	15
70012161		40 mm	31,4 mm	25 m	750N	painduv	Pole	korrigeeritud	14
70012162		50 mm	39,7 mm	25 m	750N	painduv	Pole	korrigeeritud	8

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)