

PP PRAGMA TORUD SN8


Standard EN 13476-3



TOOTEST

Pipelife toodab kahte korrigeeritud välispinnaga PRAGMA torusüsteemi – PRAGMA ID (toru siseläbimõõt) ja PRAGMA OD (toru välimine läbimõõt) toorainest PP-B (PP-B – plokkpolüpropüleenkopolümeer). PRAGMA torudel on kahekordne sein (sisemine sile, välimine ribiline), toru ühes otsas on muhv, teises tihendusrõngas. PRAGMA torud on mõeldud olme-, vihmavee- ja drenaaživee juhtimiseks. Neid torusid saab kasutada ka tööstusreovee ära juhtimiseks. Nii torude Pragma ID kui ka Pragma OD ringjäikus on 8 kN / m², tugevusklassiga SN8 (muud võimalikud märgistused SN8 = T = S8), vastavad standardi EN ISO 9969 nõuetele. Eritellimusel saame toota ka tugevusklassi torusid SN10, 12 või 16.

JOONIS



Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Välisdiameeter (DN/OD)	Sise-diameeter	Pikkus	Seinapaksus (e)	Kogus alusel tk
70011058	70000258	160 mm	160 mm	140 mm	6 m	10 mm	28
70011059	70000259	200 mm	200 mm	175 mm	6 m	12,5 mm	20
70011061	70000261	250 mm	250 mm	220 mm	6 m	15 mm	8
70011063	70000263	315 mm	315 mm	278 mm	6 m	18,5 mm	6
70011064	70000264	400 mm	400 mm	353 mm	6 m	23,5 mm	3
3497100463	70000265	500 mm	500 mm	435 mm	6 m	33 mm	2
3497100487	70000266	630 mm	630 mm	550 mm	6 m	42 mm	2

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
 Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)