

# PP-HT KAKSIKMUHVKÄÄNIKUD


Standard EN 1451



## TOOTEST

PIPELIFE PP-HT hoonekanalisatsiooni süsteem on mõeldud hoonesiseseks reovee ärajuhtimiseks. Pipelife hoonekanalisatsiooni süsteemis on torud ning liitmikud mõõtudega 32, 40, 50, 75 ja 110mm. Hoonesiseste torustike jäikusklassi mõõdetakse näitajaga S, kus väiksem number tähendab suuremat seinapaksust ja suuremat jäikusklassi. Näiteks S14 toru on suurema seinapaksusega, kui S20 toru. Kui otsid kindlat ja kvaliteetset kanalisatsioonilahendust, siis Pipelife PP-HT torud on nutikas ja pikaajaline investeering. PP-HT torudel ja liitmikel on tänu kummitihenditega ühendustele lekketihedus ja pikem eluiga. Ø 32–50 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“) Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S14, S16, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). Ø 75–110 mm, PP käänikud, kolmikud ja teised liitmikud, S20, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“).

## JOONIS



Tootekood	Läbimõõt	Seinapaksus (e)	Nurk	Jäikusklass	Kogus alusel tk	Kogus kastis tk
70001062	32 mm	1 mm	15 °	S14	2400	50
70001063	32 mm	1 mm	30 °	S14	2400	50
70000593	32 mm	0 mm	45 °	S14	2400	50
70000594	32 mm	0 mm	88 °	S14	1920	40
70013289	40 mm	1,2 mm	45 °	S14	1440	30
70013291	40 mm	1,2 mm	88,5 °	S14	1200	25
70013290	50 mm	1,5 mm	45 °	S14	960	20
70001051	50 mm	1,5 mm	45 °	S14	960	20

### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
 Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)

Tootekood	Läbimõõt	Seinapaksus (e)	Nurk	Jäikusklass	Kogus alusel tk	Kogus kastis tk
70013292	50 mm	1,5 mm	88 °	S14	1056	44
70013144	50 mm	1,5 mm	90 °	S14	960	20
70013293	50 mm	1,5 mm	88 °	S14	720	30
70001054	50 mm	1,5 mm	88,5 °	S14	720	30
70000554	75 mm	2,3 mm	15 °	S16	480	20
70000556	75 mm	2,3 mm	30 °	S16	480	20
70000558	75 mm	2,3 mm	45 °	S16	480	20
70001052	75 mm	2,3 mm	88,5 °	S16	432	18
70000560	75 mm	2,3 mm	88,5 °	S16	360	15
70000555	110 mm	3,3 mm	15 °	S16	240	30
70000557	110 mm	3,3 mm	30 °	S16	240	30
70000559	110 mm	3,3 mm	45 °	S16	200	25
70001053	110 mm	3,3 mm	88,5 °	S16	160	20
70000561	110 mm	3,3 mm	88,5 °	S16	120	15

## Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)