

## PVC UV-KINDLAD JÄIGAD INSTALLATSIOONITORUD MUHVIGA 750N 3M

Standard EN 61386-21



### TOOTEST

Materjal: PVC

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 33411

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C +60 °C

Pikkus: 3,0m, muhviga

UV kindlus: JAH, 10 aastat

Kasutusvaldkond: Suurendatud mehaanilise tugevusega torud, mis sobivad kasutamiseks ka madalamate temperatuuride juures. Tohib painutada vedru abil ja paigaldada betooni sisse.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Paindumus	Sisekiht	Kogus alusel tk	Kogus kastis tk
1196011900	70010967	16 mm	12,8 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	1500	25
1196041500	70010968	20 mm	16,6 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	1000	25
1196072500	70010969	25 mm	21 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	798	19
1196113400	70010970	32 mm	27,6 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	450	15
1196142800	70010971	40 mm	35,2 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	210	7
1196183400	70010972	50 mm	44,7 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	200	10

#### Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa  
Üldtel: +372 605 5160

e-post: [pipelife@pipelife.ee](mailto:pipelife@pipelife.ee) · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)