

PVC UV-KINDLAD JÄIGAD INSTALLATSIOONITORUD MUHVIGA 750N 3M

Standard EN 61386-21



TOOTEST

Materjal: PVC

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 33411

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C +60 °C

Pikkus: 3,0m, muhviga

UV kindlus: JAH, 10 aastat

Kasutusvaldkond: Suurendatud mehaanilise tugevusega torud, mis sobivad kasutamiseks ka madalamate temperatuuride juures. Tohib painutada vedru abil ja paigaldada betooni sisse.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Painduvus	Sisekiht	Kogus alusel tk	Kogus kastis tk
70010967	1196011900	16 mm	12,8 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	1500	25
70010968	1196041500	20 mm	16,6 mm	3 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	1000	25
70010969	1196072500	25 mm	21 mm	3 m	750N	latis	Pole	798	19
70010970	1196113400	32 mm	27,6 mm	3 m	750N	latis	Pole	450	15
70010971	1196142800	40 mm	35,2 mm	3 m	750N	latis	Pole	210	7
70010972	1196183400	50 mm	44,7 mm	3 m	750N	latis	Pole	200	10

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)