

PE TOPELTSEINAGA KORRUGEERITUD KAABLIKAITSETORUD 450N 6M, KOLLASED



Standard EN 61386-24

TOOTEST

PE topeltseinaga kaablikaitsetoru elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamiseks. Toru tarnitakse 6 m pikkustena koos muhvida. Topeltseinaga kaablikaitsetoru on oma kerguse ja käsitlemise tõttu lihtne paigaldada. Toru struktuur võimaldab väikeseid suunamuutusi. PE-kaablikaitsetorud on saadaval 3 tugevusklassiga 450N, 750N ja 1250N (SN16), mis vastab võrgu ehitamise vajadustele.

| Tootekood | Läbimõõt | Sise- diameeter | Pikkus | Jäikus- klass | Transport | Materjal | Värv | Kogus alusel tk |
|-----------|----------|--------------------|--------|------------------|-----------|----------|---------|--------------------|
| 70012203 | 50 mm | 42 mm | 6 m | 450N | latt | PE | kollane | 80 |
| 70012206 | 75 mm | 61 mm | 6 m | 450N | latt | PE | kollane | 72 |
| 70012209 | 110 mm | 92,5 mm | 6 m | 450N | latt | PE | kollane | 50 |
| 70012210 | 160 mm | 136 mm | 6 m | 450N | latt | PE | kollane | 33 |

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)