PVC KORRUGEERITUD DRENAAŽITORUD KOOKOSFILTRIGA, RULLIS

Standard SS 3520

TOOTEST

Ühekihiline PVC toru. Põllumajandusdrenaaži torude eesmärk on põllu kuivendamine ja liigvee ära juhtimine. Pinnasest imavad sademevett drenaažitoru augud, aga toru ümber on vajalik panna kangas või filter, et need ei ummistuks. Kookosfilter kaitseb drenaažitoru muda kogunemise eest ning parandab ühtlasi dreeni vee vastuvõtuvõimet. Kookosfiltriga drenaažitorud sobivad eelkõige savipinnaste dreenimiseks, kuid leiavad rakendust ka teiste pinnaste kuivendamisel tingimustes, kus pinnase kandvuse ja varinguohu tõttu torukraavis on raske mõnda teist filtrit paigaldada. Filter on orgaanilisest materjalist ning sellega tuleb arvestada planeerides süsteemi eluiga, PP-filtriga või geotekstiiliga drenaažitoru eluiga on pikem.

JOONIS



Tootekood	Läbimõõt	Sise-diameeter	Pikkus	Filtri materjal	Värv	Transport	Kogus kastis tk	Kogus alusel tk
70012102	58 mm	50 mm	50 m	Kookosfilter	sinine	rull	1	10
70012103	74 mm	65 mm	50 m	Kookosfilter	sinine	rull	1	4
70012104	92 mm	80 mm	50 m	Kookosfilter	sinine	rull	1	4
70012105	128 mm	113 mm	50 m	Kookosfilter	sinine	rull	1	4

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · Privaatsuspoliitika · Teave küpsiste kohta