


PVC-U OPTO KAABLIKAITSETORUD

Standard EN 50626-2



TOOTEST

OPTO Kaablikaitsetoru on elektri- ja telekommunikatsiooni võrkude ehitamiseks. PVC-kaablikaitsetoru on veekindla muhvi ja tihendiga. Jäiga konstruktsiooniga PVC toru peab vastu põhjamaistele paigaldustingimustele ja talub hästi välispidist survet, kaabeldamisel tõmbepinget ja suurt hõõrdesoojust. Pipelife PVC kaablikaitse sobib ka puhumistehnoloogia ja muttimise paigaldustele. Need torud on saadaval jäikusklassidena SN8/B ja SN16/A. Torud on osa Pipelife kaablikaitsetorude süsteemist ja ühilduvad PVC käänikutega.

Tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Seinapaksus (e)	Pikkus	Jäikus- klass	Värv	Kogus alusel tk
70000679	50 mm	46 mm	2 mm	6 m	SN16	punane	144
70000673	50 mm	46 mm	2 mm	6 m	SN16	kollane	108
70000674	75 mm	70,6 mm	2,2 mm	6 m	SN8	kollane	88
70003334	75 mm	70,6 mm	2,2 mm	6 m	SN8	punane	73
70000682	100 mm	94 mm	3 mm	6 m	SN8	punane	44
70001184	100 mm	90,4 mm	4,8 mm	6 m	SN16	punane	48
70001163	100 mm	94 mm	2,9 mm	6 m	SN8	hall	44
70001164	100 mm	90,4 mm	3,9 mm	6 m	SN16	hall	50
70001169	110 mm	103,6 mm	3,2 mm	6 m	SN8	kollane	50
70001170	110 mm	99,4 mm	5,3 mm	6 m	SN16	kollane	50

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)