


PP PRAGMA TORUD SN16 6M



TOOTEST

Pipelife toodab kahte korrigeeritud välispinnaga PRAGMA torusüsteemi – PRAGMA ID (toru siseläbimõõt) ja PRAGMA OD (toru välimine läbimõõt) toorainest PP-B (PP-B – plokkpolüpropüleenkopolümeer). PRAGMA torudel on kahekordne sein (sisemine sile, välimine ribiline), toru ühes otsas on muhv, teises tihendusrõngas. PRAGMA torud on mõeldud olme-, vihmavee- ja drenaaživee juhtimiseks. Neid torusid saab kasutada ka tööstusreovee ära juhtimiseks. Nii torude Pragma ID kui ka Pragma OD ringjäikus on $8 \text{ kN} / \text{m}^2$, tugevusklassiga SN8 (muud võimalikud märgistused $\text{SN8} = \text{T} = \text{S8}$), vastavad standardi EN ISO 9969 nõuetele. Eritellimusel saame toota ka tugevusklassi torusid SN10, 12 või 16.

JOONIS



Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Välisdiameeter (DN/OD)	Sise-diameeter	Pikkus	Seinapaksus (e)	Kogus alusel tk
3497102376	70017329	400 mm	400 mm	350 mm	6 m	26 mm	6
3497102388	70011963	200 mm	200 mm	175 mm	6 m	13 mm	20
3497102398	70017327	250 mm	250 mm	220 mm	6 m	16 mm	12
3497102400	70017328	315 mm	315 mm	277 mm	6 m	19,5 mm	12
3497102457	70017330	500 mm	500 mm	436 mm	6 m	33 mm	2
70017325		160 mm	160 mm	139 mm	6 m	10,5 mm	28
70017331		630 mm	630 mm	549 mm	6 m	40,5 mm	2

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
 Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)