

PVC VÄHESE HÕÕRDUMISEGA JÄIGAD PAIGALDUSTORUD 750N 2,5M

Standard EN 61386-21



TOOTEST

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3441

Värvus: beež, RAL 1015

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Pikkus: 2,5 m, muhvita

Kasutusvaldkond: Suurendatud mehaanilise tugevusega torud, mis sobivad kasutamiseks ka madalamate temperatuuride juures. Tohib painutada vedru abil ja paigaldada betooni sisse.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Pikkus	Jäikus-klass	Painduvus	Sisekiht	Kogus alusel tk	Kogus kastis tk
70005376	510416	16 mm	2,5 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	2142	51
70005377	510420	20 mm	2,5 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	1480	37
70005378	510425	25 mm	2,5 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	1008	24
70005379	510432	32 mm	2,5 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	665	19
70005380	510440	40 mm	2,5 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	490	10
70005381	510450	50 mm	2,5 m	750N	latis	Silikoon sisekihiga	245	7

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)