


PVC PAINDUVAD PAIGALDUSTORUD TRAADIGA EXL-W 320N

Standard EN 61386-22



TOOTEST

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 320N

Märgistus: 22211

Värvus: hall

Temperatuurivahemik: -5 °C kuni +60 °C

Sissetõmbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Sobib isolatsiooni- ja paigaldustoruks nii avatud pinna peale kui krohvi alla. Ei sobi paigaldamiseks betooni sisse.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Painduvus	Sissetõmbamis- traadiga	Toru pind	Kogus alusel tk
1396500016	1196020700	16 mm	11 mm	50 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	40
1396500020	1196043800	20 mm	14 mm	50 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	28
1396500025	1196074100	25 mm	18,6 mm	50 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	20
1396500032	1196114600	32 mm	24,4 mm	25 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	24
1396500040	1196143700	40 mm	31,7 mm	25 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	20
1396500050	1196191500	50 mm	39,9 mm	25 m	320N	painduv	jah	korrigeeritud	10

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)