

PVC UV-KINDLAD PAINDUVAD PAIGALDUSTORUD TRAADIGA EXM-W-UV 750N

Standard EN 61386-22



TOOTEST

Materjal: PVC-U

Jäikusklass: 750N

Märgistus: 3341

Värvus: must, RAL 9005

Temperatuurivahemik: -25 °C kuni +60 °C

Sissetömbamistraat lihtsustab ja kiirendab paigaldustöid.

Kasutusvaldkond: Universaalne painduv toru, mis sobib kasutamiseks ka madalamatel temperatuuridel. Tohib paigaldada betooni, kivipõrandasse, seintesse ja lagedesse puidu peale, krohvi peale ja alla.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Painduvus	Sissetömbamis- traadiga	Toru pind	Kogus alusel tk
1396500116	1196020900	16 mm	10,8 mm	50 m	750N	painduv	jah	korrigeeritud	40
1396500120	1196044000	20 mm	13,8 mm	50 m	750N	painduv	jah	korrigeeritud	28
1396500125	1196074300	25 mm	18,3 mm	50 m	750N	painduv	jah	korrigeeritud	20
1396500132	1196114800	32 mm	24,1 mm	25 m	750N	painduv	jah	korrigeeritud	24
1396500140	1196143800	40 mm	31,4 mm	25 m	750N	painduv	jah	korrigeeritud	20
1396500150	1196191200	50 mm	39,7 mm	25 m	750N	painduv	jah	korrigeeritud	10

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)