

PE TOPELTSEINAGA KORRUGEERITUD KAABLIKAITSETORUD 750N 6M

Standard EN 61386-24



TOOTEST

PE topeltseinaga kaablikaitsetoru elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamiseks. Toru tarnitakse 6 m pikkustena koos muhvinga. Topeltseinaga kaablikaitsetoru on oma kerguse ja käsitsemise tõttu lihtne paigaldada. Toru struktuur võimaldab väikeseid suunamuutusi. PE-kaablikaitsetorud on saadaval 3 tugevusklassiga 450N, 750N ja 1250N (SN16), mis vastab võrgu ehitamise vajadustele.

Tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Transport	Materjal	Värv	Kogus alusel tk
70012202	50 mm	42 mm	6 m	750N	latt	PE	kollane	80
70004413	75 mm	61 mm	6 m	750N	latt	PE	kollane	72
70010989	75 mm	61 mm	6 m	750N	latt	PE	roheline	72
70012208	110 mm	92,5 mm	6 m	750N	latt	PE	kollane	50
70012212	160 mm	136 mm	6 m	750N	latt	PE	kollane	33

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)