

HDPE PUURIMISTORU PUNANE VALGE TRIIBUGA

Standard EN 61386-24



TOOTEST

HDPE puurimistoru paindlikus ja vastupidavus võimaldab neid raskematesse maastikutingimustesse paigaldada ning taluvad keerulistele paigaldusviisidele (nt horisontaalpuurimine) omast survet maapinnale ja mehaanilist koormust.

Tootekood	Vana tootekood	Läbimõõt	Seinapaksus (e)	Pikkus	Jäikusklass (SN)	Jäikusklass	Transport	Materjal	Kogus alusel tk
70011043		50 mm	4 mm	100 m		1250N	rull	PE	4
70011033		63 mm	5 mm	100 m		1250N	rull	PE	1
70011090	70012044	75 mm	5 mm	100 m	SN 16		rull	PE	1
70012045		90 mm	5 mm	100 m	SN 16		rull	PE	1
70012041		110 mm	6 mm	6 m	SN 16		latt	PE	29
70012042		110 mm	6 mm	100 m	SN 16		rull	PE	1
70012043		160 mm	9 mm	12 m	SN 16		latt	PE	20
70012046		160 mm	9 mm	6 m	SN 16		latt	PE	20

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)