

HDPE PUURIMISTORU PUNANE VALGE TRIIBUGA

Standard EN 61386-24



TOOTEST

HDPE puurimistoru paindlikus ja vastupidavus võimaldab neid raskematesse maastikutingimustesse paigaldada ning taluvad keerulistele paigaldusviisidele (nt horisontaalpuurimine) omast survet maapinnale ja mehaanilist koormust.

Tootekood	Läbimõõt	Seinapaksus (e)	Pikkus	Jäikusklass	Transport	Materjal	Kogus alusel tk
70011043	50 mm	4,6 mm	100 m	1250N	rull	PE	4
70011033	63 mm	5 mm	100 m	1250N	rull	PE	1
70012044	75 mm	5,1 mm	100 m	1250N	rull	PE	1
70012045	90 mm	5,4 mm	100 m	1250N	rull	PE	1
70012041	110 mm	6,6 mm	6 m	1250N	latt	PE	29
70012042	110 mm	6,6 mm	100 m	1250N	rull	PE	1
70012043	160 mm	9,5 mm	12 m	1500N	latt	PE	20
70012046	160 mm	9,5 mm	6 m	1500N	latt	PE	20

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)