


PREFLEX® TORUD JUHTMETEGA



TOOTEST

Eelkaabeldatud painduv Preflex paigaldustoru. Toru tarnitakse rullides. Seda on lihtne ja kiire paigaldada nii uutes, kui ka renoveeritavates objektides ja sobib nii betoon- ja seinakonstruktsioonide jaoks. Juhtmete kaitsetoru on valmistatud painduvast ja koormust taluvast polüpropüleenist.

Tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Juhtmete arv	Juhtmete ristlõige	Jäikus- klass	Pikkus	Materjal	Tuletundlikkus- klass	HF
70016452	16 mm	10,6 mm	3	1,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016453	20 mm	14,1 mm	3	1,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016454	16 mm	10,6 mm	3	1,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016455	16 mm	10,6 mm	5	1,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016456	20 mm	14,1 mm	5	1,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016457	20 mm	14,1 mm	7	1,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016458	16 mm	10,6 mm	3	2,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016459	20 mm	14,1 mm	3	2,5	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016460	20 mm	14,1 mm	5	2,5	750N	50 m	PP	Eca	ei
70016461	20 mm	14,1 mm	2	6	750N	100 m	PP	Eca	ei
70016465	16 mm	10,6 mm			750N	100 m	PP		ei
70016466	20 mm	14,1 mm			750N	100 m	PP		ei
70016467	25 mm	18,3 mm			750N	100 m	PP		ei
70016468	32 mm	23 mm			750N	50 m	PP		ei
70016469	40 mm	30 mm			750N	25 m	PP		ei

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)