

PE KORRUGEERITUD UV- KINDEL TOPELTSEINAGA KAABLIKAITSETORU, 450N, MUHVIGA

Standard EN 61386-24



TOOTEST

PE topeltseinaga kaablikaitsetoru kasutatakse elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehitamiseks. Toode tarnitakse rullis. Topeltseinaga kaablikaitsetoru on oma kerguse ja käsitsemise tõttu lihtne paigaldada. Tegemist on painduva toruga, must kaablikaitsetoru on UV-kindel, mistõttu ei pea muretsema sellepärast, et pidev päike kaablikaitsetorule liiga teeks.

Tootekood	Läbimõõt	Sise- diameeter	Pikkus	Jäikus- klass	Transport	Materjal	Värv	Kogus alusel tk
70010959	50 mm	42 mm	50 m	450N	rull	PE (Polüetüleen)	must	16
70011032	110 mm	92,5 mm	50 m	450N	rull	PE (Polüetüleen)	must	4

Pipelife Eesti

Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald · 75306 Harjumaa
Üldtel: +372 605 5160

e-post: pipelife@pipelife.ee · [Privaatsuspoliitika](#) · [Teave küpsiste kohta](#)