

HF JM ASENNUSPUTKI 20 750N 2,5M

Sähkönumero 1100001



TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa Pipelife JM Halovolt® jäykkä asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki valmistetaan lujasta PP materiaalista. Putken pituus on 2,5m ja sitä valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Kokoluokkien 16, 20 ja 25mm putket ovat taivutettavissa ja tuotteelle on olemassa omat taivutusjouset. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken tunnistaa vihreästä silikonisesta sisäpinnoitteesta. Silikoni sisäpinnassa helpottaa johdottamista ja taivutusjousen käyttöä. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 – +90 °C. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE-merkitty.

Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan:

SFS-EN 61386-1

SFS-EN IEC 61386-21

SFS-EN IEC 61386-21 / A11

SFS-EN 50642

DIN VDE 0604-2-100

IEC 61034-2

IEC 62321-3-1

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

PERUSTIEDOT

Sähkö- numero	1100001
Pipelife numero	70000765
Brändinimi	HF JM Halovolt
Yleisnimi	Asennusputki muovi

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	9010459139115
Tullinimike	3917221090
Myyntiyksikkö	KPL
Muunnoskerroin Käyttöyksikkö	2,5 M
Tuotteen pituus	2500 mm
Tuotteen leveys	20 mm
Tuotteen korkeus	20 mm
Kpl/ laatikko	40
Kpl/lava	800
Lavan/nipun pituus	2500 mm
Lavan/nipun leveys	770 mm
Lavan/nipun korkeus	580 mm

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	polypropeeni
Halogeeniton	Kyllä
FR (fire retardant) –versio	Kyllä
Taipuisuus	jäykkä
Hylsyllä	Ei
Puristuslujuusluokka	keskiluja (luokka 3)
Iskunkestävyysluokka	keskiluja (luokka 3)
Soveltuu puurakenteeseen	Kyllä
Soveltuu onttoon seinään	Kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen	Kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus	Ei
Soveltuu ulkoasennukseen	Ei
Min Käyttölämpötila	-25 °C
Max Käyttölämpötila	90 °C
Erittäin liukas sisäpinta	Kyllä
Mitta-asteikko	Ei
Väri	harmaa