

# HF JM ASENNUSPUTKI 20 750N 2,5M

Sähkönumero 1100001



## TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa Pipelife JM Halovolt® jäykkä asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki valmistetaan lujasta PP materiaalista. Putken pituus on 2,5m ja sitä valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Kokoluokkien 16, 20 ja 25mm putket ovat taivutettavissa ja tuotteelle on olemassa omat taivutusjouset. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken tunnistaa vihreästä silikonisesta sisäpinnoitteesta. Silikoni sisäpinnassa helpottaa johdottamista ja taivutusjousten käyttöä. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 – +90 °C. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE-merkitty.

Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan:

SFS-EN 61386-1  
SFS-EN IEC 61386-21  
SFS-EN IEC 61386-21/A11  
SFS-EN 50642  
DIN VDE 0604-2-100  
IEC 61034-2  
IEC 62321-3-1

## PERUSTIEDOT

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Sähkö-<br>numero   | 1100001            |
| Pipelife<br>numero | 70000765           |
| Yleisnimi          | Asennusputki muovi |

