

SAKO–HERTTA SAOSTUSSÄILIÖ 1 M3

LVI 3625438



TUOTEKUVAUS

Pipelifen kotimainen Sako–Hertta saostussäiliö on toimintavarma ja ekologinen ratkaisu pesuvesien erotteluun. Kaksikammioinen saostussäiliö erottelee pesuvesistä mahdolliset kiintoaineet ja rasvat. Kiintoaineiden ja rasvojen erottelun jälkeen vesi johdetaan esimerkiksi imeytyskaivoon tai imeytyskenttään. Saostussäiliön tyhjennys hoituu helposti imuautolla. Oikein asennettuna järjestelmä on varmatoiminen ja pitkäikäinen.

Sako–Hertta saostussäiliö on valmistettu kestävästä PE-muovista. Säiliön optimoitu rakenne säästää raaka-ainetta ja energiaa valmistusvaiheessa. Saostussäiliön muotoilussa on otettu huomioon tuotteen kestävyys, käsiteltävyys ja asennettavuus. Säiliössä on teleskooppinen kansisto, mikä helpottaa asentamista. Rakenteensa puolesta tuote sopii hyvin kohteisiin, joissa vaaditaan matalaa asennussyvyyttä. Matalan rakenteen ansiosta säiliö on myös helppo kuljettaa ja varastoida.

Asennuksen yhteydessä saostussäiliö on helppo ankkuroida Pipelife ankkurointipussien (LVI-numero 3625 406) avulla. Ankkurointi pitää säiliön tiukasti paikallaan pohjaveden pinnanvaihteluista huolimatta. Sako–Hertan avulla rakennat helposti myös kaksoisviemäröinnin, jossa pesuedet johdetaan säiliöstä maasuodatus- tai maaimeytyskenttään ja WC –vedet umpisäiliöön.

PERUSTIEDOT

LVI-numero	3625438
Pipelife numero	70022162
Yleisnimi	Saostussäiliö
Tuotekuvaus	Kaksikammioinen saostussäiliö 1m3

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	9010459446183
Tullinimike	3925100000
Myyntiyksikkö	KPL
Tuotteen pituus	2740 mm
Tuotteen leveys	980 mm
Tuotteen korkeus	1315 mm
Kpl/lava	1
Lavan/nipun pituus	1370 mm
Lavan/nipun leveys	1050 mm
Lavan/nipun korkeus	1700 mm

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Muovi
Materiaalin laatu	PE
Pintamateriaali	PE
Soveltuu kylpy- ja suihkuvedelle	Kyllä
Soveltuu keittiön jätevedelle	Kyllä
Soveltuu pesukoneen jätevedelle	Kyllä
Soveltuu WC:n jätevedelle	Ei
Soveltuu ulkokäyttöön	Kyllä
Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset	110 mm
Lietteenierottimella	Kyllä
Tilavuus luokka	1 m ³
Vapaiden aukkojen määrä	2
Vapaan aukon koko	315 mm
Halkaisija	980 mm
Pituus	2740 mm
Leveys	980 mm
Korkeus	1315 mm
Upotussyvyys min	300 mm
Upotussyvyys max	750 mm