

PP JM HF LF ASENNUSPUTKI 20/15,8 MM 750N 3,0 M

Sähkönumero 1100013



TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa JM LF jäykkä asennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Halogeenivapaa JM LF asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki on valmistettu kestävästä PP-muovista. JM LF sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa.

Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342.

Puristuslujuus keskiluja 750N/ 5 cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 – +90 °C. Tuote on CE-merkitty.

Putkiniput on pakattu muovipussiin, jotta putket säilyvät puhtaana kuljetuksessa ja työmaalla.

Putki valmistetaan ja testataan seuraavien standardien mukaan:

SFS-EN 61386-1

SFS-EN IEC 61386-21

PERUSTIEDOT

Sähkö- numero	1100013
Pipelife numero	70021456
Brändinimi	HF JM LF
Yleisnimi	Asennusputki muovi

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	9010459438171
Myyntiyksikkö	KPL
Muunnoskerroin Käyttöyksikkö	3 M
Tuotteen pituus	3000 mm
Tuotteen leveys	20 mm
Tuotteen korkeus	20 mm
Kpl/lava	960
Lavan/nipun pituus	3000 mm
Lavan/nipun leveys	1070 mm
Lavan/nipun korkeus	555 mm

TEKNISET TIEDOT

Materiaali	polypropeeni
Halogeeniton	Kyllä
Hylsyllä	Ei
Puristuslujuusluokka	keskiluja (luokka 3)
Iskunkestävyysluokka	keskiluja (luokka 3)
Uppoasennus	Kyllä
Pinta-asennus	Kyllä
Soveltuu puurakenteeseen	Kyllä
Soveltuu onttoon seinään	Kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen	Kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus	Ei
Sisähalkaisija	15,8 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
Min Käyttölämpötila	-25 °C
Max Käyttölämpötila	105 °C
Väri	harmaa

YMPÄRISTÖTIEDOT

Takuuaika	24 kk
EPD ympäristöseloste	Kyllä
Tuotevaiheen (A1-A3) GWP-arvo (total) / Kg	2,47 kg CO2 equ/kg
GWP-arvon laskentastandardi	EN15804:2012 + A2:2019
Kolmannen osapuolen verifiointi (GWP)	Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

