



Autokelojen purkaminen asennuskohteessa

Autokelatoimitukset



Putki- dimensio	Putkea autokelalla	Autokeloja kuormassa
63 mm	2000 m	6 kpl
75 mm	1400 m	
90 mm	1000 m	
110 mm	700 m	
140 mm	430 m	4 kpl
160 mm	370 m	
180mm	210 m	

Autokelatoimitukset

- Kuorma saapuu työmaalle ennalta sovittuna aikana
- Purkukalusto on odottamassa työmaalla valmiina kuorman saapumista
- Autokelat puretaan aina työmaalla suoraan autosta



Autokelatoimitukset

- Putkeen on tehtaalla kiinnitetty asennusköysi, joka helpottaa purkamista



Asennusköyden avulla putki vedetään purkukalustolla suoraksi.
Kelajarrua helpottaa purkamistyötä



Autokelatoimitukset

Kun kaikki kelat on purettu työmaalle, palaa auto tyhjien kelojen kanssa tehtaalle.



Huomioita autokeloja purettaessa

- Keloja purettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, huolehtia työturvallisuudesta ja suojavaarusteiden käytöstä
- Purkualustan tulee olla sileä, sillä kivet naarmuttavat putken helposti
- Kylmissä olosuhteissa muoviputkien iskulujuus alenee lämpötilojen laskiessa
- Suosittelemme ettei autokeloja purettaisi alle -15 asteen lämpötiloissa
- Varmistathan epäselvissä tilanteissa Pipelifen asiakaspalvelusta ennen kuorman purkamista

Käsittely talvella

alle -15 °C lämpötiloissa:

- muoviputkien iskulujuus alenee, jolloin käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta
- PEH-Autokelojen purkamista ei suositella
- Varmistathan epäselvissä tilanteissa Pipelifen asiakaspalvelusta ennen kuorman purkamista





Asennuskohteissa syntyvä putkijäte
voidaan toimittaa yhteistyössä
Muoviteollisuus ry:n kanssa toimiviin
kierrätysyrityksiin

Lisätietoa Muoviteollisuus ry:n
kierrätysopas tai sivuiltamme

www.pipelife.fi