

PVC-PUTKIKAARET




TUOTEKUVAUS

PVC-putkikaaret sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin suunnanmuutoksiin. PVC-kaaria valmistetaan keltaisena ja punaisena. Kaaret soveltuvat molemmissa väreissä kaikkiin putkiverkkoihin. Kaaret valmistetaan 45 ja 90 asteen kulmiin. Ø110–200 kaapelinsuojaputkiin saatavilla myös 15 ja 30 asteen kulmia. PVC-kaaret ovat saatavilla käyttöluokkiin SN8 ja SN16.

PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.

Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelife PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.

TEKNINEN KUVA



Sähkö-numero	Pipelife numero	Ulko-halkaisija (D)	Kulma-aste	Säde (r)	Jäykkyys-luokka	Väri
5261652	70001159	50	45 °	700	SN16	punainen
5261653	70001160	50	90 °	500	SN16	punainen
5261654	70001162	100	90 °	750	SN8	punainen
5261650	70001151	50	45 °	1000	SN16	punainen
5261651	70001152	50	90 °	1000	SN16	punainen
5261657	70001153	75	45 °	1000	SN8	punainen

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

Sähkö- numero	Pipelife numero	Ulko- halkaisija (D)	Kulma-aste	Säde (r)	Jäykkyys- luokka	Väri
5261658	70001154	75	90 °	1000	SN8	punainen
5261662	70004411	75	45 °	1000	SN8	keltainen
5261663	70004412	75	90 °	1000	SN8	keltainen
5261660	70001155	100	45 °	900	SN8	punainen
5261661	70001156	100	90 °	1000	SN8	punainen
5261613	70001147	110	45 °	1000	SN8	keltainen
5261614	70001148	110	90 °	1000	SN8	keltainen
5261620	70002095	140	45 °	1200	SN8	keltainen
5261621	70002096	140	90 °	1000	SN8	keltainen
5261632	70007587	110	90 °	2000	SN8	punainen
5261633	70007582	160	15 °	2000	SN8	punainen
5261634	70007585	160	30 °	2000	SN8	punainen
5261689	70007589	160	90 °	2000	SN8	punainen
5261630	70007583	200	15 °	2000	SN8	punainen
5261631	70007586	200	30 °	2000	SN8	punainen
5261687	70007590	200	90 °	2000	SN8	punainen

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi