


PVC-PUTKIKAARET



TUOTEKUVAUS

PVC-kaari on tarkoitettu sähkö- ja televerkon rakentamisen suunnanmuutoksiin. PVC-kaari kestää korkeaa kaapelin vetorasitusta sekä korkeita kitkalämpöjä. PVC-kaari toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla käyttöluokka SN8/B. Kaaria on saatavilla eri kokoluokissa ja eri taivutussäteillä. PVC-kaari soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaaren pitkä tiivisteellinen muhvi ja kaaren jäykkä rakenne varmistaa liitoksen tiiviyn ja paineenkeston.

TEKNINEN KUVA



Sähkö-numero	Pipelife numero	Ulko-halkaisija (D)	Kulma-aste	Säde (r)	Jäykkyysluokka	Kpl/lava
5261652	70001159	50	45 °	700	SN16	150
5261653	70001160	50	90 °	500	SN16	150
5261654	70001162	100	90 °	750	SN8	40
5261650	70001151	50	45 °	1000	SN16	150
5261651	70001152	50	90 °	1000	SN16	100
5261657	70001153	75	45 °	1000	SN8	40
5261658	70001154	75	90 °	1000	SN8	40
5261662	70004411	75	45 °	1000	SN8	40
5261663	70004412	75	90 °	1000	SN8	40
5261660	70001155	100	45 °	900	SN8	40
5261661	70001156	100	90 °	1000	SN8	40
5261613	70001147	110	45 °	1000	SN8	40

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi

Sähkö- numero	Pipelife numero	Ulko- halkaisija (D)	Kulma-aste	Säde (r)	Jäykkyys- luokka	Kpl/lava
5261614	70001148	110	90 °	1000	SN8	40
5261620	70002095	140	45 °	1200	SN8	24
5261621	70002096	140	90 °	1000	SN8	24
5261632	70007587	110	90 °	2000 mm	SN8	30
5261633	70007582	160	15 °	2000 mm	SN8	25
5261634	70007585	160	30 °	2000	SN8	20
5261689	70007589	160	90 °	2000	SN8	10
5261630	70007583	200	15 °	2000 mm	SN8	12
5261631	70007586	200	30 °	2000 mm	SN8	8
5261687	70007590	200	90 °	2000	SN8	8

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi