

PVC NYL KULMAYHTEET



TUOTEKUVAUS

PVC-NYL-paineyhteet juomavesijohtojen ja paineviemäreiden rakentamiseen. PVC-NYL paineputkiyhteet valmistetaan paineluokkaan PN 10. Liitosten tiiveyden PVC-NYL paineputkijärjestelmässä varmistaa patentoitu Power Lock -tiiviste. PVC-NYL paineputkijärjestelmässä yhteydet toimitetaan päät tulpattuna kuljetuksen aikana. Pipelife PVC-NYL paineyhteet valmistetaan SFS-EN- 1452-2 mukaisesti. PVC-NYL paineputkijärjestelmällä on juomavesihyväksynnän osoituksena FI-merkki.

LVI-numero	Pipelife numero	Ulko-halkaisija (D)	Kulma-aste	SDR
2110610	70000418	110	11 °	SDR 21
2110616	70000419	160	11 °	SDR 21
2110625	70000420	225	11 °	SDR 21
2110628	70000421	280	11 °	SDR 21
2110631	70004710	315	11 °	SDR 21
2110510	70000422	110	22 °	SDR 21
2110516	70000423	160	22 °	SDR 21
2110525	70000424	225	22 °	SDR 21
2110528	70000425	280	22 °	SDR 21
2110531	70004816	315	22 °	SDR 17
2110410	70000426	110	45 °	SDR 21
2110416	70000427	160	45 °	SDR 21
2110425	70000428	225	45 °	SDR 21
2110428	70000429	280	45 °	SDR 21
2110431	70007456	315	45 °	SDR 21
2110310	70000430	110	60 °	SDR 21
2110316	70000431	160	60 °	SDR 21
2110210	70007465	110	90 °	SDR 21
2110216	70007466	160	90 °	SDR 21

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi