

SÄHKÖASENNUSPUTKET ELLI TAM JA ELLI TAM TOPSPEED



TUOTEKUVAUS

Elli TAM taipuisa sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Elli TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Putkessa on juokseva metrimerkintä.

| Sähkönumero | Pipelife numero | Ulko-halkaisija (D) | Sisähalkaisija | Jäykkyysluokka | Hyötypituus (m) | Sisäpinta |
|-------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1100016 | 70000745 | 16 | 10,45 | 750N | 100 | |
| 1100019 | 70000750 | 20 | 13,9 | 750N | 50 | |
| 1100020 | 70000747 | 20 | 13,9 | 750N | 100 | |
| 1100021 | 70000753 | 20 | 13,9 | 750N | 100 | Silikonipinta |
| 1100025 | 70000749 | 25 | 18,15 | 750N | 50 | |
| 1100026 | 70000754 | 25 | 18,15 | 750N | 50 | Silikonipinta |
| 1100032 | 70000751 | 32 | 24,5 | 750N | 25 | |

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi