

HALOGEENIVAPAAAT SÄHKÖASENNUSPUTKET TAM 750N



TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa Pipelife TAM taipuisa asennusputki. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki valmistetaan lujasta PP-materiaalista. Putkea valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50 mm. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin ja rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin.

Sähkö- numero	Pipelife numero	Ulko- halkaisija (D)	Jäykkyys- luokka	Hyötypituus (m)	EPD ympäristöseloste
1105316	1234003187	16	750N	100	Kyllä
1105320	1234003188	20	750N	100	Kyllä
1105325	1234002594	25	750N	50	Kyllä
1105332	1234002595	32	750N	25	Kyllä
1105340	1234002596	40	750N	25	Kyllä
1105350	70000761	50	750N	25	Kyllä

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi