

HALOGEENIVAPAAAT SÄHKÖASENNUSPUTKET TAM 750N



TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa Pipelife TAM taipuisa asennusputki. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki valmistetaan lujasta PP-materiaalista. Putkea valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50 mm. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin ja rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin.

Sähkö- numero	Pipelife numero	Ulko- halkaisija (D)	Sisähalkaisija	Jäykkyys- luokka	Hyötypituus (m)
1105316	1234003187	16	10,45	750N	100
1105320	1234003188	20	13,9	750N	100
1105325	1234002594	25	17,6	750N	50
1105332	70000759	32	25,1	750N	25
1105340	70000760	40	32,32	750N	25
1105350	70000761	50	40,2	750N	25

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland

Puh: +358 (0) 30 600 2200

Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi