

## TAIPUISAT PE-PUTKET N450



### TUOTEKUVAUS

PE taipuisa putki on kaksikerrosrakenteinen, ulkopinnalta aallotettu. Sisäpinnan kerros helpottaa vetovaijerin käyttöä ja kaapelin asennusta. PE taipuisa putki maan alle asennukseen, rakennuksien liittymien sisäänvientiin tai paikkaan jossa halutaan putken taivuteltavaa rakennetta. Kaapelinsuojaputki toimitetaan muhvilla 50 metrin kiepille pakattuna. PE taipuisa kaapelinsuojaputki toimitetaan kaapelinvetoa helpottavalla vetolangalla.

Sähkö- numero	Pipelife numero	Ulkohalkaisija (DN/OD)	Sisähalkaisija (DN/ID)	Jäykkyys- luokka	Hyötypituus (m)	Väri
5261629	70011991	50	42	450N	50	punainen
5261536	70000922	50	42	450N	50	keltainen
5261452	70004414	75	61,5	450N	50	keltainen
5261501	70011995	110	92,5	450N	50	keltainen

#### PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland  
Puh: +358 (0) 30 600 2200  
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi