

## SÄHKÖASENNUSPUTKET TAM TOPSPEED



### TUOTEKUVAUS

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 – +60 °C. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

Sähkö-numero	Pipelife numero	Tuotenimi	EPD ympäristöseloste
1100016	70000752	TAM PVC Toppespeed asennusputki 16/11,2 750N 100m	Kyllä
1100019	70005353	TAM PVC Toppespeed asennusputki 20/14,3 750N 50m	Kyllä
1100021	70000753	TAM PVC Toppespeed asennusputki 20/14,3 750N 100m	Kyllä
1100026	70000754	TAM PVC Toppespeed asennusputki 25/18,15 750N 50m	Kyllä
1100032	70005354	TAM PVC Toppespeed asennusputki 32/24 750N 25m	Kyllä

#### PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland  
Puh: +358 (0) 30 600 2200  
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi