


## TUPLA SALAOJAPUTKET SN8



### TUOTEKUVAUS

Tupla salaojaputki kiinteällä muhvilla. Salaojaputki valmistetaan kaksikerrosrakenteella polyeteeni (PE)-muovista, toimitetaan 6 m salkoina, käyttöluokka SN8 liikennealueelle. Tupla salaojaputken optimoidulla profiililla saadaan aikaan riittävä rengasjäykkyys SN8 myös liikennealueelle. Tupla salaojaputki on kevyt käsitellä ja helppo asentaa. Sen sileä sisäpinta varmistaa hyvän virtauksen. Putki on täysin rei'itetty.

### TEKNINEN KUVA



LVI-numero	Pipelife numero	Ulkohalkaisija (DN/OD)	Sisähalkaisija (DN/ID)	Hyötöpituus (m)	Jäykkyysluokka	Kpl/lava	Rei'ityksen sijainti
2518802	70001112	110	98	6	SN8	50	Täysin rei'itetty
2518804	70001113	160	138	6	SN8	20	Täysin rei'itetty
2518806	70001102	200	174	6	SN8	14	Täysin rei'itetty

#### PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland  
Puh: +358 (0) 30 600 2200  
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi