

## SÄHKÖASENNUSPUTKET JM TOPSPEED



### TUOTEKUVAUS

JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Puristuslujuus 750N. JM putki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin, kivirakenteeseen. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifiointin ehdot. Tuote on CE-merkitty.

| Sähkö-numero | Pipelife numero | Tuotenimi                        |
|--------------|-----------------|----------------------------------|
| 1101016      | 70005376        | PVC JM LF asennusputki 16mm 2,5m |
| 1101021      | 70005377        | PVC JM LF asennusputki 20mm 2,5m |
| 1101025      | 70005378        | PVC JM LF asennusputki 25mm 2,5m |
| 1101032      | 70005379        | PVC JM LF asennusputki 32mm 2,5m |
| 1101040      | 70005380        | PVC JM LF asennusputki 40mm 2,5m |
| 1101050      | 70005381        | PVC JM LF asennusputki 50mm 2,5m |
| 1101001      | 70005382        | PVC JM LF asennusputki 16mm 3,0m |
| 1101002      | 70005383        | PVC JM LF asennusputki 20mm 3,0m |
| 1101003      | 70005384        | PVC JM LF asennusputki 25mm 3,0m |
| 1101004      | 70005385        | PVC JM LF asennusputki 32mm 3,0m |
| 1101005      | 70005386        | PVC JM LF asennusputki 40mm 3,0m |
| 1101006      | 70005387        | PVC JM LF asennusputki 50mm 3,0m |

#### PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland  
Puh: +358 (0) 30 600 2200  
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi