

SÄHKÖASENNUSPUTKET JM TOPSPEED



TUOTEKUVAUS

JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 °C. Puristuslujuus 750N. JM putki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin, kivirakenteeseen. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifiointin ehdot. Tuote on CE-merkitty.

Sähkö-numero	Pipelife numero	Tuotenimi
1101016	70005376	PVC JM LF asennusputki 16mm 2,5m
1101021	70005377	PVC JM LF asennusputki 20mm 2,5m
1101025	70005378	PVC JM LF asennusputki 25mm 2,5m
1101032	70005379	PVC JM LF asennusputki 32mm 2,5m
1101040	70005380	PVC JM LF asennusputki 40mm 2,5m
1101050	70005381	PVC JM LF asennusputki 50mm 2,5m
1101001	70005382	PVC JM LF asennusputki 16mm 3,0m
1101002	70005383	PVC JM LF asennusputki 20mm 3,0m
1101003	70005384	PVC JM LF asennusputki 25mm 3,0m
1101004	70005385	PVC JM LF asennusputki 32mm 3,0m
1101005	70005386	PVC JM LF asennusputki 40mm 3,0m
1101006	70005387	PVC JM LF asennusputki 50mm 3,0m

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
Puh: +358 (0) 30 600 2200
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi