


## TUPLA SALAOJAPUTKET SN16



### TUOTEKUVAUS

Tupla salaojaputki kiinteällä muhvilla. Salaojaputki valmistetaan kaksikerrosrakenteella polyeteeni (PE)-muovista, toimitetaan 6 m salkoina, käyttöluokka SN16 liikennealueelle. Tupla salaojaputken optimoidulla profiililla saadaan aikaan riittävä rengasjäykkyys SN16 myös liikennealueelle. Tupla salaojaputki on kevyt käsitellä ja helppo asentaa. Sen sileä sisäpinta varmistaa hyvän virtauksen.

### TEKNINEN KUVA



LVI-numero	Pipelife numero	Ulkohalkaisija (DN/OD)	Sisähalkaisija (DN/ID)	Hyötöpituus (m)	Jäykkyysluokka	Kpl/lava	Rei'ityksen sijainti
2514808	70001116	110	98	6	SN16	50	Täysin rei'itetty
2573003	70001117	160	138	6	SN16	20	Täysin rei'itetty

#### PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland  
Puh: +358 (0) 30 600 2200  
Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi