

HALOGEENIVAPAAAT SÄHKÖASENNUSPUTKET JM 750N PP



TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa JM PP jäykkä asennusputki pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Halogeenivapaa sähköasennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki on valmistettu kestävästä PP-muovista. Kokoluokan 16, 20 ja 25 mm putkia voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin sekä rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken tunnistaa vihreästä silikonisesta sisäpinnoitteesta. Silikoni sisäpinnassa helpottaa johdottamista ja taivutusjousen käyttöä. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5 cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 – +90 °C. Tuote on CE-merkitty.

Sähkö- numero	Pipelife numero	Is Retired
1100001	70000765	Kyllä
1100002	70004432	Kyllä
1100005	70004435	Kyllä