

SÄHKÖASENNUSPUTKET ELLI JM JA ELLI JM TOPSPEED



TUOTEKUVAUS

Elli JM jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. Elli JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 – +60 °C. Puristuslujuus 750N.

Sähkö-numero	Pipelife numero	Ulko-halkaisija (D)	Sisähalkaisija	Jäykkyys-luokka	Hyötöpituus (m)	Sisäpinta
1101016	70000762	16	13,7	750N	2,5	Silikonipinta
1101021	70000767	20	16,9	750N	2,5	Silikonipinta
1101025	70000770	25	21,4	750N	2,5	Silikonipinta
1101032	70000772	32	27,8	750N	2,5	
1101040	70000773	40	35,4	750N	2,5	
1101050	70000774	50	44,3	750N	2,5	

PIPELIFE FINLAND OY

Kiviharjunlenkki 1 E · 90220 Oulu / Finland
 Puh: +358 (0) 30 600 2200
 Sähköposti: asiakaspalvelu@pipelife.fi